



Points clés

- 🌀 Fonctionne avec PA-MANAGER-E
- 🌀 Piloté depuis IHM du PA-MANAGER-E
- 🌀 Haut-parleur intégré (monitoring de zones)

Micro col de cygne
Souplesse et flexibilité

Gestion du volume du
haut-parleur intégré

Bouton parole
**Gestion virtuelle dans
PA-MANAGER-E via icône**



Haut-parleur intégré
Ecoute distante : diffusion dans
une zone via PA-MANAGER-E



En savoir plus

Le pupitre microphone **PGM-5000-PA** est dédié à un usage avec le logiciel PA-MANAGER-E. Il est équipé d'un microphone électrodynamique sur col de cygne, d'un amplificateur 1 W, d'un haut parleur avec réglage de volume, et d'un bouton poussoir capoté. Sa sortie 0dB compressée sur transfo et son boîtier de raccordement avec 3 m de câble permettent de le déplacer facilement. Posé directement sur une table ou encastré, ce pupitre peut être utilisé dans de nombreux domaines d'applications.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Clavier	Piloté directement depuis l'IHM PA-MANAGER-E
Liaison	Boîtier de jonction Câble de 3m
Consommation	340 mA max
Alimentation	24 VDC
Dimensions	180 x 160 x 40 mm
Matière	Métal
Couleur	Gris Anthracite
Poids	2,2 Kg
Accessoires	Alimentation NS-110557