

ML-260-EN5424

Diffuseurs sonores - SSS Enceinte

Points clés

- Enceinte 2 voies de 30W
- Très bonne reproduction voix / musique
- Design contemporain
- Fourche de fixation rotative
- Installation simple et rapide





Certifié EN 54 - 24

Installation simple et rapide

Design contemporain

Très bonne reproduction voix / musique
2 voies : tweeter + woofer



En savoir plus

Cette enceinte murale certifiée EN54-24 garantit d'excellentes performances aussi bien pour diffuser des messages d'évacuation que pour de la musique d'ambiance.

Son design contemporain permet une intégration dans tous types d'environnements intérieurs. Son système de fixation facilite son orientation et garantit une installation simple et rapide.



ML-260-EN5424-N

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissances	30 W nominale 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W
Bande passante	60 – 20 000 Hz
Sensibilité	92 dB / 1 W / 1 m 107 dB / 30 W / 1m
EN54-24	73 dB / 1 W / 4 m 87,9 dB / 30 W / 4 m
Directivité (-6dB)	500 Hz : 360° 4 kHz : 84°
Protection	IP21 / -10°C à + 55°C
Dimensions	245 x 180 x 165mm
Couleur	ML-260-EN5424-B : Blanc ML-260-EN5424-N : Noir
Matière	ABS
Poids	2,6 kg

