

### Points clés

- Etanche et durable
- Qualité audio optimisée
- Multi-usages, taille compacte
- Puissance réglable en un geste



Certifié EN 54 - 24



**Qualité audio optimisée**  
Equipée de 4 HP (3") + 1 tweeter

**Etanche et durable**  
Protection IP66 et corps alu

**Multi-usages**  
Couverture sonore contrôlée  
+ support orientable

**Puissance réglable en un geste**  
Potentiomètre accessible



### En savoir plus

Cette colonne en aluminium certifiée EN54-24 est équipée de 2 voies, composées de 4 haut-parleurs de 3" et d'un tweeter assurant une qualité sonore optimale aussi bien pour de la musique d'ambiance que pour des messages d'évacuation. Sa construction métal et son indice IP66 permettent d'envisager une installation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Sa couverture sonore contrôlée la destine aux lieux les plus exigeants à sonoriser.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Puissance nominale</b>        | 40W                                                        |
| <b>Puissance ligne 100V</b>      | 40 / 20 / 10 / 5W + 8 Ohms<br>(réglable via potentiomètre) |
| <b>Bande passante</b>            | 150 Hz – 18 kHz                                            |
| <b>Sensibilité</b>               | 89 dB / 1 W / 1 m<br>104 dB / 40 W / 1m                    |
| <b>Mesures EN54-24</b>           | 75 dB / 1 W / 4 m<br>91 dB / 40 W / 4 m                    |
| <b>Directivité (-6dB / 1Khz)</b> | 190° (H) x 90° (V)                                         |
| <b>Protection</b>                | IP66 / - 25°C à +70°C                                      |
| <b>Dimensions</b>                | 47,6 x 8,6 x 9,7 cm                                        |
| <b>Matière</b>                   | Aluminium                                                  |
| <b>Couleur</b>                   | Blanc                                                      |
| <b>Poids</b>                     | 3.9 Kg                                                     |

Support aluminium + vis support colonne fournis

