

Points clés

- Etanche et durable
- Qualité audio optimisée
- Multi-usages, taille compacte
- Puissance réglable en un geste



Qualité audio optimisée
Equipée de 4 HP (3") + 1 tweeter

Etanche et durable
Protection IP66 et corps alu

Multi-usages
Couverture sonore contrôlée
+ support orientable

Puissance réglable en un geste
Potentiomètre accessible

**En savoir plus**

Cette colonne en aluminium est équipée de 2 voies, composées de 4 haut-parleurs de 3" et d'un tweeter assurant une qualité sonore optimale aussi bien pour de la musique d'ambiance que pour de la voix (discours, chant...). Sa construction métal et son indice IP66 permettent d'envisager une installation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Sa couverture sonore contrôlée la destine aux lieux les plus exigeants à sonoriser.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	40W
Puissance ligne 100V	40 / 20 / 10 / 5W + 8 Ohms (réglable via potentiomètre sous le produit)
Bande passante	150 Hz – 18 kHz
Niveau de pression (1W / 1m)	90 dB
Directivité (-6dB)	200° (H) x 80° (V)
Indice de protection	IP66 (usage intérieur / extérieur)
Dimensions (H x l x L)	47,6 x 8,6 x 9,7 cm
Matière	Aluminium
Couleur	Noir mat
Poids	3.7 Kg
Accessoires	Support aluminium + vis support-colonne 

Existe en version noire : COL-4048-B