

Points clés

- Etanche et durable
- Qualité audio optimisée
- Multi-usages, taille compacte
- Puissance réglable en un geste



Certifié EN 54 - 24



Qualité audio optimisée
Equipée de 4 HP (3") + 1 tweeter

Etanche et durable
Protection IP66 et corps alu

Multi-usages
Couverture sonore contrôlée
+ support orientable

Puissance réglable en un geste
Potentiomètre accessible



En savoir plus

Cette colonne en aluminium certifiée EN54-24 est équipée de 2 voies, composées de 4 haut-parleurs de 3" et d'un tweeter assurant une qualité sonore optimale aussi bien pour de la musique d'ambiance que pour des messages d'évacuation. Sa construction métal et son indice IP66 permettent d'envisager une installation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Sa couverture sonore contrôlée la destine aux lieux les plus exigeants à sonoriser.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	40W
Puissance ligne 100V	40 / 20 / 10 / 5W + 8 Ohms (réglable via potentiomètre)
Bande passante	150 Hz – 18 kHz
Sensibilité	89 dB / 1 W / 1 m 104 dB / 40 W / 1m
Mesures EN54-24	75 dB / 1 W / 4 m 91 dB / 40 W / 4 m
Directivité (-6dB / 1Khz)	190° (H) x 90° (V)
Protection	IP66 / - 25°C à +70°C
Dimensions	47,6 x 8,6 x 9,7 cm
Matière	Aluminium
Couleur	Blanc – RAL 9010
Poids	3.9 Kg

Support aluminium + vis support colonne fournis

