

Points clés

- Très bonne reproduction voix / musique
- Résistance intempéries, chocs et corrosion
- Fixation murale orientable
- Sélecteur de puissance accessible
- Fabriqué en France




Résistant intempéries et chocs
Protection IP55


Très bonne qualité audio
HP coaxial de 17cm

Installation facile

Fourche orientable +
sélecteur puissance



Sélection puissance



En savoir plus

Ce projecteur de son (Ø 175 x 26,7 cm) certifié EN54-24 garantit une très bonne qualité de diffusion des messages d'évacuation ainsi que de la musique d'ambiance. Son corps en ABS, associé aux vis en acier inoxydable et sa fourche en aluminium, est adapté aux environnements difficiles et garantit une installation durable. Le sélecteur intégré à l'arrière permet de changer facilement de puissance une fois le produit installé.

La façade arrière est équipée d'une boîte de jonction avec deux presse-étoupes (Entrée-Sortie) qui facilite son installation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissances	20 W nominale – 10W en EN54-24 10 / 5 / 2,5 W
Bande passante	80 – 18 000 Hz
Sensibilité	90 dB / 1 W / 1 m 103 dB / 20 W / 1m
Mesures EN54-24	77 dB / 1 W / 4 m 83 dB / 10 W / 4 m
Directivité (-6dB)	500 Hz : 360° 4 kHz : 44°
Protection	IP55 / -25°C à + 70°C
Dimensions	Ø175 x 267 mm
Couleur	Gris RAL 7035
Matière	ABS / Alu
Poids	1,9 kg