

RB-2033-EN54

Diffuseurs sonores - SSS

Enceinte sphérique



Points clés

- Très bonne reproduction voix / musique
- Bonne couverture sonore
- Sélecteur de puissance accessible
- Résistance à l'humidité
- Fabriqué en France



Certifié EN 54 - 24

Bonne couverture sonore
Angle de diffusion > 140°



Sélecteur de puissance accessible

Très bonne qualité audio
HP coaxial de 17cm

En savoir plus

Ce HP de type suspendu (Ø 27 cm / câble 1m50) certifié EN54-24 garantit une bonne restitution de vos messages d'évacuation et également de vos musiques d'ambiance.

Il convient particulièrement aux surfaces avec d'importantes hauteurs sous plafond (supérieure ou égale à 4m). Son corps en ABS, conjugué à la fibre de verre du haut-parleur lui confère une excellente tenue à l'humidité.

Un sélecteur de puissance accessible sur sa partie supérieure permet de changer facilement la puissance une fois le produit installé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissances	20 W nominale en EN54-24 20 / 10 / 5 / 2,5 W
Bande passante	80 – 20 000 Hz
Sensibilité	89 dB / 1 W / 1 m 100 dB / 20 W / 1m
Mesures EN54-24	100 dB / 1 W / 4 m 90 dB / 20 W / 4 m
Directivité (-6dB)	500 Hz : 210° 4 kHz : 60°
Protection	IP21 / -10°C à + 55°C
Dimensions	Ø270mm
Couleur	Gris RAL 7035
Matière	ABS
Poids	2,27 kg

