





### Points clés

-  Installation rapide
-  Capot de protection
-  Résistance eau et poussières
-  Fabriqué en France



Certifié EN 54 - 24

Capot de protection

Grille en ABS noir mat



**Installation ultra-rapide**  
Raccordement sans outils

**Résistance eau et poussières**  
Protection IP55

### En savoir plus

Ce HP de type encastrable – plafonnier (∅ encastrement 17,5cm / profondeur 14,5cm) certifié EN54-24 offre une bonne restitution de vos messages d'évacuation et également de vos musiques d'ambiance.

Il est composé de trois ensembles : un cœur HP, un dôme-clicquets et une grille amovible.

Son dispositif de montage associant le système Turn'Play et une connectique Push-wire®, permet un raccordement sans outil et une mise en place ultra-rapide ce qui facilite l'installation et la maintenance.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Puissances</b>         | 10 W nominale<br>10 / 6 / 3 / 1,5 W         |
| <b>Bande passante</b>     | 80 – 18 000 Hz                              |
| <b>Sensibilité</b>        | 92,7 dB / 1 W / 1 m<br>101,6 dB / 10 W / 1m |
| <b>Mesures EN54-24</b>    | 77 dB / 1 W / 4 m<br>88 dB / 10 W / 4 m     |
| <b>Directivité (-6dB)</b> | 500 Hz : 180°<br>2 kHz : 160°               |
| <b>Protection</b>         | IP55 / -10°C à +55°C                        |
| <b>Dimensions</b>         | ∅200 x 160 mm                               |
| <b>Couleur</b>            | Noir mat                                    |
| <b>Matière</b>            | ABS 5VB                                     |
| <b>Poids</b>              | 1,96 kg                                     |

1

Insérez & cliquetez



2

Raccordez



3

Tournez



4

C'est terminé

SANS OUTIL

