








-  **Baie 19"**
-  **Porte en verre Securit + serrure**
-  **Roulettes + pieds de stabilisation**
-  **Panneaux latéraux**
-  **IP30 en version Sol**

Les baies sont livrées montées. La finition de cette gamme ajoutée à sa couleur noire satinée lui confère qualité, sobriété et esthétisme.

Le standard de la gamme propose une porte en verre de sécurité teinté permettant de voir les équipements installés à l'intérieur de la baie. Les accès à l'intérieur de la baie sont facilités par les panneaux latéraux et un panneau arrière amovible. L'entrée des câbles s'opère généralement par la base de la baie. L'entrée est ajustable suivant la quantité de câbles. La porte avant en verre de sécurité teinté assure une plus grande résistance au choc et aux claquements de porte. La porte est équipée d'une serrure robuste. Les montants accueillent des équipements 19 pouces. Des roulettes d'une grande robustesse équipent la baie pour la manœuvrer aisément. Des pieds ajustables sont disponibles pour une parfaite stabilité de la baie.

### Caractéristiques

<b>Montants</b>	2 arrières	2 avants
<b>Porte</b>	Verre securit	Serrure
<b>Charge maxi</b>	<i>Statique sur pied</i>	800Kg
	<i>Mural</i>	60Kg
<b>Empreinte</b>	<i>Largeur x Profondeur</i>	600 x 600 mm
<b>Couleur</b>		Noir satiné
<b>Matière</b>	Acier laminé à froid	Acier

### Dimensions

Référence	Hauteur	Position
<b>BM-312</b>	12 U- 740 mm	Sol
<b>BM-321</b>	21U- 1140 mm	Sol
<b>BM-327</b>	27 U- 1405 mm	Sol
<b>BM-342</b>	42 U- 2077 mm	Sol
<b>BM-347</b>	47 U - 2283 mm	Sol
<b>BM-406</b>	6 U- 368 mm	Mur
<b>BM-409</b>	9 U- 501 mm	Mur

Accessoires d'intégration disponibles : Nous consulter